
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W PIĄTKU WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ - OPCJA 3
ADRES INWESTYCJI : 99-120 Piątek dz. nr ew. 853/18, 853/17 obr. Piątek
INWESTOR : GMINA PIĄTEK
ADRES INWESTORA : 99-120 Piątek, ul. Rynek 16
BRANŻA : konstrukcyjno-budowlana

DATA OPRACOWANIA : 30.06.2025 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W PIĄTKU - OPCJA 3					
1		CHODNIKI I UTWARDZENIA			
d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - mechanicznie 279.74	m ³ m ³	 279.74	
				RAZEM	279.74
d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 279.74	m ³ m ³	 279.74	
				RAZEM	279.74
d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni - chodniki do parkingu 75.46	m ² m ²	 75.46	
				RAZEM	75.46
d.1	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. (łącznie 25 cm) Krotność = 15 75.46	m ² m ²	 75.46	
				RAZEM	75.46
d.1	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - pod konstr. chodników Krotność = 0.66 75.46	m ² m ²	 75.46	
				RAZEM	75.46
d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni - plac manewrowy parkingu i parking 460.08	m ² m ²	 460.08	
				RAZEM	460.08
d.1	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. (łącznie 15 cm) - plac manewrowy parkingu i parking Krotność = 5 460.08	m ² m ²	 460.08	
				RAZEM	460.08
d.1	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - pod konstr. placu manewrowego parkingu i parking 460.08	m ² m ²	 460.08	
				RAZEM	460.08
d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej - parkingi 162.73	m m	 162.73	
				RAZEM	162.73
d.1	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 15.00	m m	 15.00	
				RAZEM	15.00
d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z B-15MPa z oporem 7.32	m ³ m ³	 7.32	
				RAZEM	7.32
d.1	KNR 2-31 407-5	Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 111.30	m m	 111.30	
				RAZEM	111.30
d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokątnej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki i utwardzenia pod trybunami i boksami oraz odcinek do parkingu 75.46	m ² m ²	 75.46	
				RAZEM	75.46
d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej podwójne T grafitowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - place manewrowe parkingu 274.10	m ² m ²	 274.10	
				RAZEM	274.10
d.1	KNR 2-11 0411-01 analogia	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 40x60x8 - pod miejsca postojowe parkingu 186.00	m ² m ²	 186.00	
				RAZEM	186.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	wycena indywidualna	Wypełnienie otworów płyt ażurowych pod miejsca postojowe kamieniem - otoczkami	m ²		
d.1		186.00	m ²	186.00	
				RAZEM	186.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W PIĄTKU - OPCJA 3						
1		CHODNIKI I UTWARDZENIA				
1 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier- nymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - mechanicznie	m ³	279.74		
2 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- wyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m ³	279.74		
3 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warst- wy odsączającej w korycie lub na całej szer- okości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni - chodniki do parkingu	m ²	75.46		
4 d.1	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warst- wy odsączającej w korycie lub na całej szer- okości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. (łącznie 25 cm) Krotność = 15	m ²	75.46		
5 d.1	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ce- mentem Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - pod konstr. chodni- ków Krotność = 0.66	m ²	75.46		
6 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warst- wy odsączającej w korycie lub na całej szer- okości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni - plac manewrowy parkingu i parking	m ²	460.08		
7 d.1	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warst- wy odsączającej w korycie lub na całej szer- okości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. (łącznie 15 cm) - plac mane- wrowy parkingu i parking Krotność = 5	m ²	460.08		
8 d.1	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ce- mentem Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm - pod konstr. placu manewrowego parkingu i parking	m ²	460.08		
9 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-pias- kowej - parkingi	m	162.73		
10 d.1	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m	15.00		
11 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z B-15MPa z oporem	m ³	7.32		
12 d.1	KNR 2-31 407-5	Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnie- niem spoin zaprawą cementową	m	111.30		
13 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokątnej szarej grubość 8 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej - chodniki i utwar- dzenia pod trybunami i boksami oraz odcinek do parkingu	m ²	75.46		
14 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej podwójne T grafitowej grubość 8 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej- place manewro- we parkingu	m ²	274.10		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 d.1	KNR 2-11 0411-01 analogia	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 40x60x8 - pod miejsca postojowe parkingu	m ²	186.00		
16 d.1	wycena indywidualna	Wypełnienie otworów płyt ażurowych pod miejsca postojowe kamieniem - otoczkami	m ²	186.00		
Razem dział: CHODNIKI I UTWARDZENIA						