

Gmina Piątek
Ul. Rynek 16
99-102 Piątek

Zapytanie

„Zaprojektowanie, wybudowanie sieci LTE, dostarczenie usług dostępu do Internetu oraz dostawa i instalacja 370 komputerów dla wykluczonych w Gminie Piątek”

1. Po przeanalizowaniu przez nas minimalnych parametrów technicznych wymaganego serwera. Stwierdzamy że zastosowane przez nas rozwiązanie nie wymaga serwerów o tak dużej mocy obliczeniowej.

Czy w związku z tym zamawiający dopuści zastosowanie serwerów o parametrach z tabelki poniżej, które będą i tak miały parametry zdecydowanie wyższe niż niezbędne do przewidywanych dla serwerów zadań?

<i>Element</i>	<i>Charakterystyka</i>
Płyta główna	Płyta główna zaprojektowana do obudowy serwera, dedykowana do pracy w serwerach dwuprocessorowych lub czteroprocessorowych. Płyta główna musi posiadać/spełniać warunki: cztery fizyczne gniazda do obsługi procesorów wyspecyfikowanych w następnych punktach, możliwość wyposażenia serwera w 128 GB RAM pamięci fizycznej taktowanej z częstotliwością 1 GHz, dodatkowy kontroler macierzy SAS/SATA, umożliwiający obsługę minimum 8 dysków w konfiguracjach RAID 0/1/5/10 współpracujący z oprogramowaniem wirtualizacyjnym, zintegrowana karta graficzna, wewnętrzny slot USB 2.0 umieszczony na płycie głównej serwera, umożliwiający bootowanie.
Procesor	Cztery lub dwa procesory 64 bitowe spełniające poniższe wymagania minimalne: osiągnięcie przez serwer w teście SPECint_rate_base2006 wyniku na poziomie min. 425 pkt.
Chipset	dedykowany przez producenta procesora do pracy w konfiguracjach dwuprocessorowych lub czteroprocessorowych, obsługujący opisane procesory.
Pamięć RAM	Min. 64 GB RAM, DDR3-1GHz RDIMM. Platforma powinna obsługiwać mechanizmy ECC i opcjonalnie Mirror.
Gwarancja i serwis	- Producent sprzętu powinien posiadać jasno określoną politykę bezpieczeństwa dotyczącą usterek związanych z bezpieczeństwem w oferowanych przez niego urządzeniach. - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć sprzęt, którego producent zapewnia odpowiednią politykę serwisową i rozwojową produktów. - Producent powinien publikować informacje o stwierdzonych usterek bezpieczeństwa i przedstawiać informacje o sposobie ich zapobiegania. - Urządzenia powinny być serwisowane przez co najmniej 5 lat przez producenta. - Naprawa urządzenia wykonywana w miejscu eksploatacji w trybie NBD.